

## HLM-EX/ATEX ENDEBRYTERE

174013

HLM Rullearm Endebryter EX '1NC 1NO'- Støpt stål

- Kraftig støpt stål eller rustfritt stål
- Industriell standard ihht EN50041
- 5,000,000 sykluser
- IP67 på støpt materiale IP69K på rustfritt stål
- Sone 1, 21, 2 & 22



### PRODUKTBESKRIVELSE

IDEM's HLM serie med EX/Atex endebrytere er en serie med et stort utvalg av endebrytere. De er designet for å detektere på bevegende applikasjoner. De er tilgjengelig med ulike aktuatorer og med enten slow break eller snap action kontakter. De har høy mekanisk levetid, over 5,000,000 sykluser.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25C +80C
ATEX godkjent	Ja
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	300Vac
Kabelgjennomføring	3m 4 core Ex
Kabelinngang	N/A
Kontaktfunksjon	1NC 1NO
Materiale hus	Metall
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	3.44 x 10 <sup>-8</sup>
Termisk strøm (Ith)	10 A
Tilkobling	Kabel

