



SKJEVGANGSVAKT

174404

HLM-CBA plastrulle M20 3NC/1NO

- Hus i støpt metall
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid over 500 000 sykler
- Standardmontering (EN50041)
- Rulle i plast eller rustfritt stål



PRODUKTBESKRIVELSE

HLM-CBA serien fra IDEM er en kompakt skjevgangsvakt som passer bra for mindre transportbånd. De kan installeres med passende intervaller langs båndet for å sikre at hvis båndposisjonen avviker, vil rullearmen til bryteren bevege seg til en forhåndsbestemt posisjon og utløse en kontrollkrets.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C...+80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	300 V AC
Kabelgjennomføring	M20
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Kontakttype	Uten momentkontakt
Lederareal	1,5 mm ²
Maks. vekslingshastighet	250 mm/s
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	3,44x10 ⁻⁸

Spenning AC maks.	2500 V AC
Strøm min.	5V 5mA DC
Termisk strøm (Ith)	10 A
Utnyttelseskategori	AC15
Vekt	420 g
Vibrasjon	IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm

