

SKJEVGANGSVAKT, ATEX-SERTIFISERT

174415

HLM-CBA-EX c/w plastrulle 2NC 2NO

- IP67, SS - IP69K
- Ex d IIC T6 (-20C Ta 60C) Gb Ex tb IIC T85C (-20C Ta 60C) Db
- Rulle i plast eller metall



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien som er ATEX/EX sertifisert har robuste støpte hus og er motstandsdyktig mot høytemperaturspyling og vaskemiddel. Ytre kapslin er IP67 og IP69K(SS).

TEKNISKE DATA

Antall poler	8
Arbeidstemperatur	-20°C...+60°C
ATEX godkjent	Ja
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Nei
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	300 V AC
Kabelgjennomføring	3m 8 core Ex
Kabellengde	3 m
Kontaktfunksjon	2NC 2NO
Materiale sentral	Formstøpt metall
Spenning AC maks.	2500 V AC
Strøm min.	5V 5mA DC

Termisk strøm (Ith)	10 A
Utnyttelseskategori	AC15
Vekt	700 g
Vibrasjon	IEC68-2-6 10-55Hz 0.35mm

