

SKJEVGANGSVAKT, HEAVY DUTY

500003A

Belt switch 35x120mm rulle 24V LED

- Hus i støpt metall
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid, over 150 000 sykluser
- Finnes med tofarget LED for statusindikering



PRODUKTBESKRIVELSE

Beltejusteringsbryter eller "Belt alignment switch" er velegnet til å overvåke bevegelsene til transportbånd. Rullen er laget av rustfritt stål og leveres i forskjellige diametere og lengder. Utformet med tanke på arbeid i tøffe miljøer, hvor den sørger for å holde transportbåndet rett og dermed forhindrer at beltene viker fra linjen og forårsaker skade på både linjen og produktene.

Unngå unødvendige og kostbare driftsstans.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C...+80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M5
Godkjenninger	IEC 60947-5-1
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	500V
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
Matespenning LED	24 V DC

Spenning AC maks.	2500V
Termisk strøm (Ith)	10 A
Utnyttelseskategori	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc
Utnyttelseskategori	AC15
Vekt	2085 g

