

SKJEVGANGSVAKT, HEAVY DUTY, RUSTFRITT

501003A

Skjevgangsvakt rustfritt 35x230 2NC 2NO 24v LED

- Hus i rustfritt stål (316)
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid, over 150 000 sykluser
- Finnes med tofarget LED for statusindikering



PRODUKTBESKRIVELSE

Beltejusteringsbryter eller "Belt alignment switch" er velegnet til å overvåke bevegelsene til transportbånd. Rullen og huset er laget av rustfritt stål, og rullen leveres i forskjellige diametere og lengder. Utformet med tanke på arbeid i tøffe miljøer, hvor den sørger for å holde transportbåndet rett og dermed forhindrer at beltene viker fra linjen og forårsaker skade på både linjen og produktene.

Unngå unødvendige og kostbare driftsstans.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C...+80°C
ATEX godkjent	Nei
Feste	4 x M5
Godkjenninger	IEC 60947-5-1
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	500V
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Rustfritt stål
Matespenning LED	24 V DC
Spenning AC maks.	2500V

