



SKJEVGANGSVAKT, HEAVY DUTY, RUSTFRITT

501007A

Skjevgangsvakt rustfritt 35x230 2NC 2NO 24v LED

- Hus i rustfritt stål (316)
- Tvangsbrytende NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Høy mekanisk levetid, over 150 000 sykluser
- Finnes med tofarget LED for statusindikering



PRODUKTBESKRIVELSE

Beltejusteringsbryter eller "Belt alignment switch" er velegnet til å overvåke bevegelsene til transportbånd. Rullen og huset er laget av rustfritt stål, og rullen leveres i forskjellige diametere og lengder. Utformet med tanke på arbeid i tøffe miljøer, hvor den sørger for å holde transportbåndet rett og dermed forhindrer at beltene viker fra linjen og forårsaker skade på både linjen og produktene.

Unngå unødvendige og kostbare driftsstans.

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|---------------|
| Arbeidstemperatur | -25°C...+80°C |
| ATEX godkjent | Nei |
| Feste | 4 x M5 |
| Godkjenninger | IEC 60947-5-1 |
| Integrert LED | Ja |
| IP-klasse | IP67 |
| Isolasjonsspenning | 500V |
| Kabelgjennomføring | 4 x M20 |
| Kontaktfunksjon | 2NC 2NO |

| | |
|----------------------------|--|
| Materiale kontakt | Sølv |
| Materiale sentral | Rustfritt stål |
| Matespenning LED | 24 V DC |
| Spenning AC maks. | 2500V |
| Termisk strøm (Ith) | 10 A |
| Utnyttelseskategori | AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc |
| Utnyttelseskategori | AC15 |

