

BELYSNINGSRELE FOR HØYE INNRUSNINGSSTRØMMER

CHI

CHI14/UC24-240V

CHI14 Belysningsrele, 1 kontakt, 800 A/200 μ s, 16 A/250 V

- Inrushstrøm opptil 800A
- Velegnet for energilamper / LED
- Nominell strøm 16 A
- 17,5 mm resp. 36 mm bredde



TEKNISKE DATA

Anbefalt last min.	100 mA / 12 V
Antall kontakter	1
Arbeidsområde Un	16,8...250 V
Bredde	17,5 mm
Bryteevne AC-1	4000 VA
Bryteevne DC-1	384 W
Bryteevne spenning	250 V
Effektforbruk	1.2 VA / 0.43 W
Godkjenninger	CE, RoHS, UL
IP-klasse	IP20
Maks strøm	800 / 200µs
Materiale	Lexan
Moment tilkobling	0,4
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C
Spenningsområde	24-240 V AC/DC
Strøm nominell	16 A
Støtstrøm (20ms)	165 A
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tverrsnitt flertråd maks.	2,5mm ² /2x1,5mm ²
Vekt	70 g



