OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

# 1-POLT CSS STATISK RELE

Serie IRC

CSS-P13X
Statisk rele CSS 1-pol, spole 5-48 V DC, last 5-48 V DC
6A PNP




- 3 og 6 A
- Inngang: 5-48 V DC
- Robust flatstift
- LED-indikering

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Et statisk rele en en halvleder som utfører en koblingsfunskjon mellom styresignal og lasten. Releet har ingen bevegelige deler som blir slitt av elektriske eller mekaniske påkjenninger, noe som fører til meget lang levetid. Det er lydløst, har hurtig av- / påslag og passer derfor perfekt i applikasjoner med høy koblingsfrekvens. Serie CSS er for sokkelmontasje og passer i samme sokkel som C10 releene; S-10/S-10M sokkel.

# TEKNISKE DATA

## INNGANGSDATA

| | |
|---|---|
| **Styrespenning DC maks.** | 48 V |
| **Styrespenning DC min.** | 5 V |
| **Maks spenningsfall** | 0,14 |
| **Egetforbruk** | 4 mA |
| **Tilslagstid** | 0,06 ms |

## UTGANGSDATA

| | |
|---|---|
| **Antall kontakter** | 1 |
| **Lastspenning DC maks.** | 48 V |
| **Lastspenning DC min.** | 5 V |
| **Brytevne strøm** | 6 A |
| **Anbefalt last min.** | 1 mA |
| **Maks strøm** | 40 A / 10ms |
| **Fraslagstid** | 0,06 ms |

## GENERELL DATA

| | |
|---|---|
| **Bredde** | 14 mm |
| **Montering** | Sokkel |
| **Temperaturområde fra** | -40 °C |
| **Oppbevaringstemperatur fra** | -40 °C |
| **Oppbevaringstemperatur til** | 85 °C |
| **Temperaturområde til** | 70 °C |
| **Type** | PNP statisk |
| **Vekt** | 28 g |













