

MATRIX 120

Bildebasert

MATRIX120210-100
WVGA SER+USB 1D

- WVGA eller 1.2 MP oppløsning
- Leser 1D eller 2D kodetyper
- Bildehastigheter opp til 57 bilder per sekund
- Integriert kommunikasjon via RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed, Ethernet 10/100: Ethernet, Profinet I/O



PRODUKTBESKRIVELSE

Matrix 120 er den minste leseren for både 1D- og 2D-koder med direkte tilkobling til Ethernet. Med enkel fokusjustering og tilkobling, sammen med programvaren DL-Code™, blir installasjonen smidig.

Flere kommunikasjonsalternativer som USB, seriell og Ethernet gjør at kameraet egner seg for de fleste applikasjoner.

Til tross for at den er markedets minste leser, er leseavstanden imponerende. WVGA-modellen leser fra 25 til 190 mm, mens 1,2 MP-modellen leser fra 25 til 220 mm.

ESD-sikre modeller samt varianter med 1,2 MP er også tilgjengelige på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	190 mm
Distanse min.	25 mm
IP-klasse	IP65
Kommunikasjonsgrensesnitt	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
Lesbare kodetyper	1D/2D
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Plast
Read Speed	57
Rekkevidde min.	25
Spenning DC maks.	30 V
Spenning DC min.	5 V
Strømforbruk	2,4 W
Temperaturområde fra	0 °C

Temperaturområde til	45 °C
Utgang	2xPNP
Vekt	117 g

