OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

DATALOGIC

MATRIX 120

Bildebasert

MATRIX120210-100
WVGA SER+USB 1D



- WVGA eller 1.2 MP oppløsning
- Leser 1D eller 2D kodetyper
- Bildehastigheter opp til 57 bilder per sekund
- Integrert kommunikasjon via RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed, Ethernet 10/100: Ethernet, Profinet I/O

PRODUKTBESKRIVELSE

Matrix 120 er den minste leseren for både 1D- og 2D-koder med direkte tilkobling til Ethernet. Med enkel fokusjustering og tilkobling, sammen med programvaren DL-Code™, blir installasjonen smidig.

Flere kommunikasjonsalternativer som USB, seriell og Ethernet gjør at kameraet egner seg for de fleste applikasjoner.

Til tross for at den er markedets minste leser, er leseavstanden imponerende. WVGA-modellen leser fra 25 til 190 mm, mens 1,2 MP-modellen leser fra 25 til 220 mm.

ESD-sikre modeller samt varianter med 1,2 MP er også tilgjengelige på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	190 mm
Distanse min.	25 mm
IP-klasse	IP65
Kommunikasjonsgrensesnitt	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
Lesbare kodetyper	1D/2D
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Plast
Read Speed	57
Rekkevidde min.	25
Spenning DC maks.	30 V
Spenning DC min.	5 V
Strømforbruk	24 W
Temperaturområde fra	0 °C

Temperaturområde til	45 °C
Utgang	2xPNP
Vekt	117 g

