

LED LYSARMATUR COMPACT

For overflatemontering

15070132

LED Compact Armatur, DIFF-O-M8-55

- Lengde 105-185mm
- 3,5W eller 7W
- IP 67
- Sikkerhetsklasse III



PRODUKTBESKRIVELSE

LED Compact er en serie som lever opp til sitt navn. Liten, kompakt og lett å håndtere samtidig som den lett utfyller varierende krav hvor maksimal lyskvalitet i kompakt utførelse er løsningen. Huset i anodisert aluminium innehar IP 67, sikrer resistens mot vannsprut og støv, og gjør at den takler de tøffeste applikasjoner.

LED Kompakt fåes i lengde 105mm 3W eller 185mm 7W, med M8-tilkobling eller 3m innstøpt kabel og med PMMA eller ESGd glass. Fagetemperatur varm hvit 4000K eller daglys hvit 5700K.

Levetid er minimum 60 000 timer og har valgbar Eco-modus som dimmer lyset 30% når det ikke er behov for full lysmengde.

TEKNISKE DATA

Bredde	25
Colour rendering index	≥80
Effektforbruk	3,5
Fagetemperatur	5700
Høyde	17,5
IP-klasse	IP67
Lengde	105
Lumen	402
Materiale batterihus	Aluminium
Materiale glass	Frostet akryl
Matespenning	24
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C

