

LED LYSARMATUR SL-RGBW

For overflatemontering

15070714

SL-RGBW 280 S-DIFF-O-M8-57

- Lengde 280-840mm
- 7 forskjellige farget lys
- IP 40
- 5700K



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie SL-RGBW LED belysning for overflatemontering er designet med tanke på plassproblemene man ofte kan ha i forskjellige maskiner og tekniske installasjoner. Man har sett behov for flat og slank design og derette laget serie SL med høyde på ca 18mm og bredde på ca 30mm som vil passe inn i flere applikasjoner.

SL-RGBW skiller seg ut ved at man kan velge rødt, grønt og blått lys eller en kombinasjon av disse fargene. I tillegg er det også kraftig hvitt arbeidslys. Slik kan man for eksempel ha statusindikering i en maskin under drift ved bruk av det fargede lyset og skikkelig arbeidslys når man må håndtere maskinen manuelt.

SL serien har IP40 som holder i de fleste applikasjoner og den smale aluminiumstrukturen sikrer nødvendig stabilitet og varmekontroll. Armaturet har M8-tilkobling til strømforskyning og det finnes egne moduler med M8 "loop trough" som gjør at flere lamper kan kobles i sere. Fargetemperaturen er 5700K og garanterer tydelig og riktig fargegjengivelse under alle forhold.

TEKNISKE DATA

Effektforbruk	9,4
Fargetemperatur	5700
IP-klasse	IP40
Lengde	280
Materiale glass	Frostet akryl
Matespenning	24
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C