

## LED025 ECOLINE SKAPBELYSNING 400 LM

02540.3-10

Tavlebelysning ECOLINE 110V DC/100-240V AC  
magnet knapp

- 24-48V DC/ 110V DC og 100-240V AC
- LED belysning
- Hurtigkobling via fjærklemme
- Magnet/Klips/Skru
- Finnes med IR-sensor/med/uten bryter



### PRODUKTBESKRIVELSE

LED025 ECOLINE er en ny LED belysning fra STEGO med hurtigkobling gjennom fjærklemme.

LED lampene kan brukes til alle typer av tavle eller skapinstallasjoner, og er meget godt egnet der det er dårlig med plass takket være sin optimale størrelse. Belysningen har meget lang levetid grunnet LED teknikk, noe som fører til besparelser iforhold til service og vedlikehold.

LED025 ECOLINE leveres i tre ulike monteringsalternativer:

**Magnetfeste**, meget hurtig installasjon, og kan flyttes rundt ved behov.

**Skrufeste**, for "tradisjonell" montering.

**Klippfeste**, som er en form for skrumontering der man kan vinkle belysningen samt flyttes ved behov.

LED025 ECOLINE har samme lysstyrke som en 95 W glødepære og LED025, men trekker kun 5 W. (400 Lm ved 120°/1 200 Lm ved 360°)

### TEKNISKE DATA

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Aktivering         | Trykknapp                                 |
| Beskyttelsesklasse | II (Dobbeltisolert)                       |
| Bredde             | 32                                        |
| Driftstemperatur   | -30°C ... +60°C                           |
| Effektforbruk      | 5                                         |
| Farge              | Transparent                               |
| Fuktighet drift    | < 90% RH                                  |
| Fuktighet lagring  | <90% RH                                   |
| Godkjenninger      | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| Høyde              | 34                                        |
| IP-klasse          | IP20                                      |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Lengde</b>                 | 351               |
| <b>Lyskilde</b>               | LED               |
| <b>Materiale hus</b>          | Plast             |
| <b>Montering</b>              | Magnetfeste       |
| <b>Nominell spenning</b>      | 100-240 V AC      |
| <b>Oppbevaringstemperatur</b> | -40°C ... +85°C   |
| <b>Spenning maks.</b>         | 265 V ac/125 V dc |
| <b>Spenning min.</b>          | 90 V ac/80 V dc   |
| <b>Vekt</b>                   | 0,2               |

