

PMS-970P

Digitalt display

PMS-970P
Display LED 4x20mm

- Panelmontert
- Inn: 4-20 mA, 0-10V
- IP65 i front
- 4 releutganger



PRODUKTBESKRIVELSE

PMS-970P er en kompakt og fleksibel digital indikator for visning og overvåking av prosessignaler fra sensorer og transmittere. Instrumentet støtter standard 4–20 mA, 0–20 mA og 0–10 V signaler og gir tydelig avlesning via et lettlest LED-display.

Med flere programmerbare reléutganger kan enheten brukes til både alarmvarsling og enkel prosessstyring. Den egner seg godt til industrielle applikasjoner hvor pålitelig signalvisning og fleksibel konfigurering er viktig.

FORDELER:

- Universell signalinngang – støtter 4–20 mA, 0–20 mA og 0–10 V
- 4 programmerbare reléutganger for alarm og styring
- Tydelig LED-display for enkel avlesning av måleverdier
- Mulighet for RS-485 / Modbus RTU for integrasjon i styresystemer
- Integret 24 V DC sensorforsyning
- Kompakt panelmontert design med brukervennlig konfigurering
- PMS-970P er et godt valg for applikasjoner hvor det er behov for pålitelig visning, alarmfunksjoner og enkel integrasjon i industrielle prosesssystemer.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Montering	Panelmontering
Antall siffer	4
Siffer høyde	20 mm
Innganger	4-20mA, 0-10V
Utgang	4-20 mA, Rele
IP-klasse	IP65

Matespenning AC maks.	230 V AC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C

Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C

Outer dimensions:
width 96, height 48, depth 120[mm]
Dimensions of panel cut-out:
91.5 × 44.5[mm]

Outer dimensions:
width 96, height 48, depth 120[mm]
Dimensions of panel cut-out:
91.5 × 44.5[mm]