

KABLER OG ENDEPLUGG TIL SIKKERHETS RADAR

3, 10 & 15m

C805P02M05-LBK

Kabel 5m mellom kontrollenhet og radar, 0.22 mm²
(AWG24) för signal och 0.22 mm² (AWG24) for strøm.
Ikke partvinnnet.



- Ulike lengder
- For kontrollenhet til radar og mellom radarer
- Partvinnede

PRODUKT BESKRIVELSE

Kabler til sikkerhetsradar i ulike lengder. Både mellom kontrollenhet og første sensor, der den ene enden har M12, 5-polet tilkobling mot sensoren og åpne ender i den andre enden som tilkobles plint på kontrollenheten. Kabler som går mellom sensorene har M12, 5-polige kontakter i begge ender. I den siste sensoren monteres det alltid en termineringsmotstand.

Det finnes to ulike typer kabler. En enklere og tynnere variant som ikke er partvinnnet, og en litt grovere variant som er partvinnnet.

For å verifisere at riktig kabel velges med hensyn til lengde og kabelareal, finnes det et valideringsdokument som kan lastes ned under nedlastbare filer.

Dersom kablene skal legges sammen med annet kablage som kan avgi forstyrrelser, anbefales partvinnede kabler.

Kabler mellom kontrollenhet og radar

;

TEKNISKE DATA

Antall kontakter	5
Tilkobling	M12-kontakt