




KONTROLLENHETER

Kontrollenhet C200

C201A-F

Kontrollenhet, FSoE, Modbus, USB, Ethernet

- Detekteringsområdet kan dynamisk modifiseres i realtid
- Systemets følsomhet, varslingsområde og inganger kan dynamisk konfigureres
- Støtter ProfiSafe



PRODUKTBESKRIVELSE

ICS-kontrollenheter kan overvåke opptil seks radarer, og takket være Ethernet-feltbusstilkoblingen kan den også fjernkonfigureres med Inxpect Safety Application.

Opptil fire sikre felt kan programmeres i standardenhetene, og det er mulig å bytte mellom to ulike konfigurasjoner via digitale innganger.

I Profibus-versjonen er det mulig å ha opptil 32 forskjellige felt og tillater også innstilling av dynamisk deteksjonsområde i sanntid. Styreenheten har en rekke innganger som blant annet kan brukes til å koble til nødstop, frakoble sensorer og manuell tilbakestilling.

Typiske bruksområder kan være:

- Sagbruk og trearbeidingsfabrikker
- Sementfabrikker
- Stålverk og metallbearbeiding
- Robotceller

TEKNISKE DATA

Bredde	105
IP-klasse	IP20
Kategori sikkerhet	3
Montering	DIN-skinne
MTTFd	42
PL	d
Produsentens artikkelnummer	90301012
SIL	2
Strømforbruk	5
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C

