




## KONTROLLENHETER

### Kontrollenhet C200

#### C201B-P

Kontrollenhet, Profisafe, Modbus, USB, Ethernet, SD backup

- Detekteringsområdet kan dynamisk modifiseres i realtid
- Systemets følsomhet, varslingsområde og inganger kan dynamisk konfigureres
- Støtter ProfiSafe



## PRODUKTBESKRIVELSE

ICS-kontrollenheter kan overvåke opptil seks radarer, og takket være Ethernet-feltbusstilkoblingen kan den også fjernkonfigureres med Inxpect Safety Application.

Opptil fire sikre felt kan programmeres i standardenhetene, og det er mulig å bytte mellom to ulike konfigurasjoner via digitale innganger.

I Profibus-versjonen er det mulig å ha opptil 32 forskjellige felt og tillater også innstilling av dynamisk deteksjonsområde i sanntid. Styreenheten har en rekke innganger som blant annet kan brukes til å koble til nødstop, frakoble sensorer og manuell tilbakestilling.

Typiske bruksområder kan være:

- Sagbruk og trearbeidingsfabrikker
- Sementfabrikker
- Stålverk og metallbearbeiding
- Robotceller

## TEKNISKE DATA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Bredde                         | 105        |
| IP-klasse                      | IP20       |
| Kategori sikkerhet             | 3          |
| Montering                      | DIN-skinne |
| MTTFd                          | 42         |
| PL                             | d          |
| Produsentens artikkelnummer    | 90301111   |
| SIL                            | 2          |
| Strømforbruk                   | 5          |
| Temperaturområde fast bruk fra | -30 °C     |

