

H07RN-F

Gummikabel-Fintrådet

KAB01000364/04K

Gummikabel H07RN-F 3G35 mm²

- UV-resistent
- Værbestandig
- Olje resistent
- Flammehemmende
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelen passer for bruk i fleksible og faste installasjoner både innendørs og utendørs, samt også som tilkoblingskabel i mobile el apparater og krevende industriapplikasjoner. Ytterkappen er effektiv mot olje, ozon, UV-stråling og er værbestandig.

Lederbetegnelse:

- ≤ 5 = fargekodede ledere
- > 6 = svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	3
Diameter ytre ±5%	32
Kobbervekt	1008
Vekt	1726
Nominell spenning	Uo/U 450/750 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	60 °C
Lederareal	35 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblandning
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei

Lederbetegnelse	≤ 5 fargekodede ledere, > 6 svarte nummererte ledere + grønn/gul beskyttelsesleder.
Ledere	DIN VDE 0295/IEC 60228
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Gummiblandning
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Gummikabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS

