

H05RR-F

Gummikabel - Fintrådet

KAB00900310/04K

Gummikabel H05RR-F 3G1,0mm²



- Fintrådet
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

Lettvekts gummikabel for sammenkobling av elektriske apparater med lav til medium mekanisk påkjenning. Egner seg for bruk innendørs i tørre og våte rom, men er ikke egnet for permanent utendørs bruk.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	3
Diameter ytre ±5%	9,2
Kobbervekt	29
Vekt	73
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	60 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 7,5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 7,5 x d
Lederareal	1 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Gummiblandning
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Gummiblandning

GENERELL DATA

Kabeltype	Gummikabel
Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS

