

FIBER DIREKTEAVKJENNENDE SERIE OF

OF-18-ST-10

Fiber direktavkjennende M6 klipbar 1m

- Vårt sortiment av direkteavkjennende fiber
- Temperaturområde opptil 125°C
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer	Størrelse	Temperaturområde	Avkjenningsavstand med fiberforstærkere S7-2-E / S7-5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-18-ST-10	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-22-ST-20	M6x1 mm *	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-24-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-26-TN-10	M3x0.5 mm	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-28-TN-10	M3x0.5 mm *	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-36-ST-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-36-XF-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-38-ST-20	D3x15 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-ST-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-HT-20	M6x0.75 mm	-40 ... +125°C	70 mm	35 mm
OF-42-UF-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-42-HP-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	125 mm	62 mm
OF-44-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-44-XF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm

* en bøybar spiss på 90 mm kommer fra den gjengede fiberenden.

Download

Datablad		
Beskrivning	Filformat	
Datablad OF	PDF	Hämta

TEKNISKE DATA

Dimensjon (mm)	M6 x 1000
Distanse maks.	100 mm
Distanse min.	0 mm
Fotocelleteknikk	Direkteavkjennende fiber
Godkjenninger	CE
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Plast
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C



