

**FIBER SENDER/MOTTAKER SERIE OF**

OF-19-ST-10

Fiber sender/mottaker M4 klippt 1m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

| Artikkelnummer | Størrelse   | Temperatur-<br>område | Avkjenningsavstand med<br>fiberforstærkere S7-2-E / S7-5-E |           |
|----------------|-------------|-----------------------|--|-----------|
|                |             |                       | Normal mode  | Fast mode |
| OF-19-ST-10    | M4x0.7 mm   | -40 ... +60°C         | 300 mm   | 150 mm    |
| OF-21-CL-20    | M4x0.7 mm   | -40 ... +60°C         | 195 mm   | 98 mm     |
| OF-23-ST-20    | M4x0.7 mm * | -40 ... +60°C         | 300 mm   | 150 mm    |
| OF-25-TN-10    | M2x0.4 mm   | -40 ... +60°C         | 105 mm   | 52 mm     |
| OF-43-ST-20    | M4x0.7 mm   | -40 ... +60°C         | 300 mm   | 150 mm    |
| OF-43-HT-20    | M4x0.7 mm   | -40 ... +125°C        | 210 mm   | 105 mm    |
| OF-43-UF-20    | M4x0.7 mm   | -40 ... +60°C         | 270 mm   | 135 mm    |
| OF-43-HP-20    | M4x0.7 mm   | -40 ... +60°C         | 375 mm   | 188 mm    |

\* en 90mm bøyybar spiss kommer fra den gjengede fiberenden

**DOWNLOAD****DATABLAD**

| Beskrivning | Filformat |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| Datablad OF | PDF       | <a href="#">Hämta</a> |

## TEKNISKE DATA

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Dimension (mm)       | M4 x 1000             |
| Distanse maks.       | 300                   |
| Distanse min.        | 0                     |
| Focelleteknikk       | Sender/mottaker fiber |
| Godkjenninger        | CE                    |
| IP-klasse            | IP67                  |
| Materiale hus        | Plast                 |
| Temperaturområde fra | -40 °C                |
| Temperaturområde til | 60 °C                 |

