

M18 FIBERFORSTERKER S50

S50-PA-2-E01-PP

M18 Fiberforsterker plast

- Enkel fiberforsterker for standard 2,2 mm fiber
- Hus i plast eller metall
- Meget prisgunstig
- NO og NC utgang



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Fiberforsterker
Følerinnstilling	Ja
Godkjenninger	CE, cULus
IP-klasse	IP67
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	PBT
Materiale linse	PMMA
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	0,5 ms
Strømforbruk maks.	0,035 A

Temperaturområde fra -10 °C

Temperaturområde til 55 °C

Type lys LED

Utgang PNP

Utgangsstrøm maks. 0,1 A

Vekt 75 g







S50-XX-2

BROWN → NO ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0 V



S50-XX-5

NC OUTPUT (BROWN) → + 10 ... 30 Vdc
0 V → NO OUTPUT (BLUE)



S50-XX-2

BROWN → NO ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0 V



S50-XX-5

NC OUTPUT (BROWN) → + 10 ... 30 Vdc
0 V → NO OUTPUT (BLUE)

