

C.ESD PA12 ATEX


Luftslange

T2A6/4NR0100S

Luftslange PA12 ATEX 6/4 100m svart



- -60 °C til +130 °C
- Høy kjemikalie resistanse
- Ytterresistens ihht. IEC 60093
- Polyamid
- ATEX II 2G/D sertifisert



PRODUKTBESKRIVELSE

C.esd er utviklet med hjelp av den siste nanoteknologien innenfor techno-polymerer. Hovedbestandelen er polyamid (PA), som kjennetegnes av god motstandsdyktighet mot kjemikalier og kan brukes innenfor et bredt temperaturområde. Polyamid har gode mekaniske egenskaper og veldig gode slitasjeegenskaper. Denne ATEX klassifiserte slangen er både fleksibel og antistatisk. C-esd kan brukes i miljøer der det er eksplosjonsfare og også til brennbare væsker som f.eks. bensinslange i kjøretøy.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slangediameter utv.	6
Slangediameter innv.	4
Farge	Svart
Lengde total	100
Materiale	Polyamid
Arbeidstrykk maks.	22
Bøyeradius	35
Temperaturområde fra	-60 °C
Temperaturområde til	130 °C
Sprengtrykk	67
Godkjenninger	ATEX

