

## CLIXX GUMMI GJENNOMFØRING

10101861

CLIXX 16 EPDM Ø 4-10mm Grå

- Metrisk
- Polypropylen membran
- IP66 / IP67
- -40 C...+65 C



### PRODUKTBESKRIVELSE

CLIXX gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. CLIXX kabelgjennomføring har membran og strekkavlaster. Enkel montering ved å trykke den på plass i koblingsboksen eller i et skap. CLIXX har gummi forsegling og mothaker som sørger for godt feste. Installer kabelen ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kabelen gjennom. Kabelen trekkes litt tilbake for optimal tetthet IP 66/IP67.

### TEKNISKE DATA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| For tykkelse maks.   | 3,5                |
| For tykkelse min.    | 0,8                |
| Forpakningsstørrelse | 50 pc              |
| Godkjenninger        | Halogen free, RoHS |
| Håltagning gods      | 16,7               |
| IP-klasse            | IP66, IP67         |
| Kabeldiameter maks.  | 10 mm              |
| Kabeldiameter min.   | 4 mm               |
| Lengde total         | 15 mm              |
| Materiale            | Polypropylen       |
| Materiale membran    | TPE                |
| Temperaturområde fra | -40 °C             |
| Temperaturområde til | 65 °C              |

