

## EMS GJENNOMFØRING

10062567

EMS Membranskrue M16 Grå

- Metriske gjenger
- Polypropylen
- IP66
- -30 C...+80 C



### PRODUKTBESKRIVELSE

QUIXX EMS gjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller skap. QUIXX EMS er tilgjengelig med metriske gjenger og festes med en kontramutter. Installer kabelen ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kabelen gjennom, kabelen trekket litt tilbake for optimal tetthet IP66. Mulighet for å montere flere kabler i samme gjennomføring.

### TEKNISKE DATA

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Forpakkingsstørrelse | 100                     |
| Gjenger metriske     | M16x1,5                 |
| Godkjenninger        | CPT, Halogen free, RoHS |
| IP-klasse            | IP66                    |
| Kabeldiameter maks.  | 9                       |
| Kabeldiameter min.   | 1                       |
| Lengde gjenger       | 9                       |
| Lengde total         | 15                      |
| Materiale            | Polypropylen            |
| Materiale membran    | TPE                     |
| Nøkkeltørrelse       | 17                      |
| Temperaturområde fra | -30 °C                  |
| Temperaturområde til | 80 °C                   |

