

EMT GJENNOMFØRINGER

10062559

EMT Membranplugg 16mm Grå

- Metrisk
- Polyetylen
- IP66
- -40 C...+80 C



PRODUKTBESKRIVELSE

QUIXX EMT kabelgjennomføring benyttes sammen med for eksempel en koblingsboks eller kapsling med godstykkelse på 2mm eller mer. QUIXX er tilgjengelig som "plug in" versjon, den har ikke gjenger og skal trykkes på plass i hullet. Installer kabelen ved å lage et lite hull i membranen og deretter trykke kabelen gjennom, kabelen trekket litt tilbake for optimal tetthet IP66. Passer for hull etter metrisk standard.

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

IP-klasse	IP66
Godkjenninger	CPT, Halogen free, RoHS
Kabeldiameter min.	1 mm
Kabeldiameter maks.	9 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Lengde gjenger	9,5 mm
----------------	--------

MATERIALE

Materiale	Polyetylen
-----------	------------

GODKJENNINGER

Godkjenninger	CPT, Halogen free, RoHS
---------------	-------------------------

ØVRIG DATA

Forpakningsstørrelse	100 pc
Håltagning gods	16,5

Temperaturområde fra -40 °C

Temperaturområde til 80 °C

For tykkelse maks. 2

Lengde total 11 mm

Materiale membran TPE

