

**SERIE UP3-CK**

Tannhjulspumpe - Oljeskiftekit

16400612

**MARCO**

- Flow maks 15 l/min
- Trykk 2 bar
- Viskositet opptil 20 cP
- Temperatur -10°C til +60°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Tannhjulspumper av serien UP er spesielt egnet til flytting av rene medier som vann, kjølevæske, diesel, smøre- og hydraulikkoljer med lav viskositet

UP3-CK er utstyrt med bærehåndtak, deksel, batteriklemmer og strømbryter for enkel flytting av pumpen til egnet sted.

**TEKNISKE DATA**

Flow maks.	15 l/min
Trykk maks.	2 bar
Tilkobling	3/8" BSP, Slangestuss 13 mm
Maks. sugehøyde	1,5 m
Materiale tannhjul	Bronse
Materiale pumpehus	Nikkelplettert messing
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP67
Vekt	2,8 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja

Pumpestørrelse	UP3-CK
Spenning	12 V
Strømforbruk	6 A
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	85 °C

Viskositet	20 cSt
Materiale akseltetning	FKM
Materiale aksel	SS 316
Materiale O-ring	NBR
Motor power	120 W

