

SERIE UP3-CK

Tannhjulspumpe - Oljeskiftekit

16400612

MARCO

- Flow maks 15 l/min
- Trykk 2 bar
- Viskositet opptil 20 cP
- Temperatur -10°C til +60°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Tannhjulspumper av serien UP er spesielt egnet til flytting av rene medier som vann, kjølevæske, diesel, smøre- og hydraulikoljer med lav viskositet

UP3-CK er utstyrt med bærehåndtak, deksel, batteriklemmer og strømbryter for enkel flytting av pumpen til egnet sted.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Flow maks. | 15 l/min |
| Trykk maks. | 2 bar |
| Tilkobling | 3/8" BSP, Slangestuss 13 mm |
| Maks. sugehøyde | 1,5 m |
| Materiale tannhjul | Bronse |
| Materiale pumpehus | Nikkelplettert messing |
| Omgivelsestemperatur fra | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 60 °C |
| IP-klasse | IP67 |
| Vekt | 2,8 kg |
| Normalt lagerførda artikler | Ja |

| | |
|---------------------|--------|
| Pumpestørrelse | UP3-CK |
| Spenning | 12 V |
| Strømforbruk | 6 A |
| Mediatemperatur fra | 0 °C |
| Mediatemperatur til | 85 °C |

| | |
|------------------------|--------|
| Viskositet | 20 cSt |
| Materiale akseltetning | FKM |
| Materiale aksel | SS 316 |
| Materiale O-ring | NBR |
| Motor power | 120 W |

