

SLISSEDE KABELKANALER, PVC

E16

Slissede kabelkanaler 25x30 (1 eske=40 stk)
(EL1232560)

- Bredt sortiment
- Slissene brytes enkelt av
- DIN-standard



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien finnes med to ulike slisseåpninger, 4 mm eller 8 mm.

Den mer vanlige "Typen E/4" med 4 mm slisseåpning er ideell for ledninger i små dimensjoner og vanligvis brukt i elektriske styreskap.

Kanaler med 8 mm er ideelle for ledninger med grove dimensjoner og brukes vanligvis i skap for strømforsyning. Denne typen har benevnning "Type E" og er bestillingsvare.

Kabelkanaler selges kun i hele forpakninger, komplett med lokk. Har du et ødelagt lokk, er dette et tilbehør som kan bestilles ved behov. Se datablad.

TEKNISKE DATA

Bredde	25
Dimensjon A	8
Dimensjon E	12
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	40
Godkjenninger	CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	30
Lengde	2000
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C

Vekt per kanal	0,4
Vekt per pakke	16

