

## SLISSEDE KABELKANALER, PVC

E36

Slissede kabelkanaler 80x100 (1 eske=8 stk)  
(EL1232584)

- Bredt sortiment
- Slissene brytes enkelt av
- DIN-standard



### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien finnes med to ulike slisseåpninger, 4 mm eller 8 mm.

Den mer vanlige "Typen E/4" med 4 mm slisseåpning er ideell for ledninger i små dimensjoner og vanligvis brukt i elektriske styreskap.

Kanaler med 8 mm er ideelle for ledninger med grove dimensjoner og brukes vanligvis i skap for strømforsyning. Denne typen har benevnning "Type E" og er bestillingsvare.

Kabelkanaler selges kun i hele forpakninger, komplett med lokk. Har du et ødelagt lokk, er dette et tilbehør som kan bestilles ved behov. Se datablad.

### TEKNISKE DATA

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Bredde                     | 80                                         |
| Dimensjon A                | 8                                          |
| Dimensjon C                | 72                                         |
| Dimensjon D                | 20                                         |
| Dimensjon E                | 12                                         |
| Farge                      | Grå                                        |
| Forpakkingsstørrelse       | 8                                          |
| Godkjenninger              | CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL |
| Hullmål                    | DIN 43659 Standard                         |
| Høyde                      | 100                                        |
| Lengde                     | 2000                                       |
| Materiale                  | Selvslukkende stiv PVC                     |
| Oppbevaringstemperatur fra | -25 °C                                     |
| Oppbevaringstemperatur til | 60 °C                                      |

