



## 0184 / 0185 - SERIEN

### Trykkbryter

0184457031020

Trykkbryter 0,5..5Bar G1/4" SPDT NBR DIN-A

- DIN-kontakt
- SS303
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til 200 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

0184 / 0185-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i rustfritt stål med DIN-A kontakt. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65 med kabelkontakt
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk ( husk stigende eller fallende trykk )

### TEKNISKE DATA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200                 |
| Arbeidsområde maks.            | 5                   |
| Arbeidsområde min.             | 0,5                 |
| Area                           | Industri            |
| Avvik maks.                    | ±0,2                |
| Elektrisk tilkobling           | DIN EN 175301-803-A |
| Funksjon                       | Mekanisk            |
| Godkjenninger                  | CSA US, RoHS II     |
| IP-klasse                      | IP65                |
| Kontaktbelastning maks. AC     | 4 A                 |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kontaktbelastning maks. DC   | 0,25 A          |
| Materiale hus                | SS303           |
| Materiale medieberørte deler | NBR, SS303      |
| Materiale membran            | NBR             |
| Mediatemperatur fra          | -40 °C          |
| Mediatemperatur til          | 100 °C          |
| Omgivelsestemperatur fra     | -20 °C          |
| Omgivelsestemperatur til     | 80 °C           |
| Pressure type                | Relativt tryck  |
| Prosesstilkobling            | 1/4" BSP        |
| Spenning AC/DC maks.         | 250             |
| Spenning AC/DC min.          | 10              |
| Trykk maks.                  | 300             |
| Trykkområde maks.            | 5               |
| Trykkområde min.             | 0,5             |
| Type Pressure Switch         | Høy nøyaktighet |
| Vekt                         | 100             |



