

PRE-50G

Differansetrykk transmitter

PRE500010.001

-5..+10mBar 4-20mA 2xØ6mm DIN-A

- Maks. range 0..200 mbar
- 0-10V eller 4-20mA
- Luft og gass
- Minste span 2,5 mbar



PRODUKTBESKRIVELSE

PRE-50G er en trykktransmitter spesielt utviklet for måling av trykk, undertrykk og differensialtrykk i gasser. Den egner seg godt til krevende industrielle miljøer hvor nøyaktige trykkmålinger er avgjørende for sikkerhet og effektiv drift.

Takket være et robust design og en kapslingsgrad på IP65, er transmitteren godt beskyttet mot støv og vannsprut, noe som gjør den godt egnet for bruk i tøffe omgivelser.

Denne allsidige og pålitelige transmitteren er et ideelt valg for prosessindustri og energianlegg hvor nøyaktig trykkovervåking av gasser er nødvendig.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	-5 mbar
Trykkområde maks.	10 mbar
Statisk trykk	0,35 bar
Signaltype	4-20 mA
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	2xØ6mm
Avvik maks.	1 %
Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	Messing, SS316L
Matespenning DC min.	10 V DC
Matespenning DC maks.	39 V DC

Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Produsentens artikkelnummer	PRE-50G/-5..+50[mbar]//PD/PCV