

KR AGILUS 10KUKA290002
KR 10 R900-2

- Maks rekkevidde: opptil 1101 mm
- Maks. last: Opptil 11,3 kg
- Monteringsposisjoner: Gulv, tak, vegg, vinkel
- IP65, IP67

**PRODUKTBESKRIVELSE****TILPASSEDE VARIANTER FOR SPESIELLE KRAV****WP:** Høy motstand mot aggressive væsker (f.eks. brukt i maskinverktøy).**CR:** Sertifisert for renrom klasse 2.**HO:** Utstyrt med smøremidler godkjent for næringsmiddelindustrien, egnet for applikasjoner med strenge hygienekrav.**HM-SC:** Hygienisk spesialvariant med glatt, rengjøringsvennlig overflate, tilpasset næringsmiddelindustrien.**EX:** Egnet for maleapplikasjoner.**TEKNISKE DATA**

Driftstemperatur	0 °C ... 45 °C
IP-klasse	IP65, IP67
Maximum payload	11,3 kg
Maximum reach	901 mm
Motion Range A1	±170 °
Motion Range A2	-190 ° / 45 °
Motion Range A3	-120 ° / 156 °
Motion range A4	±185 °
Motion range A5	±120 °
Motion range A6	±350 °
Number of axis	6 pc
Omgivelsestemperatur lagring	-40 °C ... 60 °C

Pose repeatability (ISO 9283)	± 0,02 mm
Rated payload	10 kg
Speed with rated payload A1	300 °/s
Speed with rated payload A2	225 °/s
Speed with rated payload A3	330 °/s
Speed with rated payload A4	360 °/s
Speed with rated payload A5	360 °/s
Speed with rated payload A6	433 °/s