

**KR SCARA 13**KUKA447202  
KR 13 R850 Z340 HO

- Maks rekkevidde: 850 mm
- Maks. last: 13 kg
- Monteringsposisjoner: Gulv
- IP54

**PRODUKTBESKRIVELSE****HO-VARIANT (HYGIENIC OIL):**

KR SCARA HO-robotene er designet for å møte de strenge hygienekravene i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Disse robotene er utstyrt med NSF H1-godkjente smøremidler i alle akser og energiforsyningssystemer, noe som sikrer trygg håndtering av produkter uten risiko for forurensning.

**TEKNISKE DATA**

<b>Driftstemperatur</b>	0 °C ... 42 °C
<b>IP-klasse</b>	IP54
<b>Maximum payload</b>	13 kg
<b>Maximum reach</b>	850 mm
<b>Motion Range A1</b>	±145 °
<b>Motion Range A2</b>	±145 °
<b>Motion Range A3</b>	-340 mm / 0 mm
<b>Motion range A4</b>	±355 °
<b>Mounting position</b>	Gulv
<b>Number of axis</b>	4 pc
<b>Omgivelsestemperatur lagring</b>	-25 °C ... 55 °C
<b>Pose repeatability (ISO 9283)</b>	± 0,03 mm
<b>Rated payload</b>	6 kg
<b>Speed with rated payload A1</b>	390 °/s
<b>Speed with rated payload A2</b>	645 °/s
<b>Speed with rated payload A3</b>	1,1 m/s
<b>Speed with rated payload A4</b>	2700 °/s