

RUSTFRITT LINENØDSTOPP GLHD-SS

145001A
GLHD-SS Linenødstopp Rustfritt M20 '4NC 2NO'
nødstopp & LED 24V



- Opp til 250 m med to linenødstopp
- IP67/IP69K
- -25°C til +80°C
- Tofarget LED for statusindikering

PRODUKTBESKRIVELSE

IDEM Safety Switches sin GLHD-SS line-nødstopp er konstruert for lengder opptil 250 meter mellom to line-nødstopp, mens strekninger opptil 200 meter kan håndteres med kun ett line-nødstopp. Dette gir en kostnadseffektiv løsning og reduserer samtidig behovet for kabling.

Line-nødstoppet er produsert i rustfritt stål 316 og er utviklet for å tåle miljøene som finnes innen både næringsmiddel- og legemiddelindustrien.

Med kapslingsgrad IP67 og IP69K tåler line-nødstoppet høytrykksvask.

Line-nødstoppet er utstyrt med tofarget LED-indikering, slik at bryterens status enkelt kan avleses også på avstand.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrert LED	Ja
Integrert nødstopp	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	4NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	SS316
Matespenning LED	24Vdc
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130 N
Termisk strøm (Ith)	10 A

