

LINENØDSTOPP GLHL (VENSTRE) OG GLHR (HØYRE)

141005A

GLHL M20 '4NC 2NO' E Stop & LED 24V

- Finnes i venstre og høyre utgave
- Opptil 125m
- Kan brukes med dobbelspent linenødstopp for lengre avstander
- Finnes med nødstopp og lysindikasjon
- IP67, -25°C til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLHL og GLHR fra Idem Safety er en robust linenødstopp i støpt stål designet for å beskytte lengder opp til 125m ved bruk av to brytere eller opptil 100m med en enkelt bryter. Dette gir en kostnadseffektiv løsning og minsker kabellegging.

De støpte husene er robuste og kan derfor brukes både ute og inne.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
Integrert LED	Ja
Integrert nødstopp	Ja
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	4NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
Matespenning LED	24Vdc
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
Tension force (typical mid setting)	130 N
Termisk strøm (Ith)	10 A
Vekt	1030 g

