

RUSTFRI LINENØDSTOPP GLM (MINI)

148001

GLM-SS M20 '2NC 1NO'

- Opp til 50m ved bruk av to, inntil 30m ved bruk av én.
- IP69K
- Mulighet for å ha LED-indikering og Nødstopppknapp



PRODUKTBESKRIVELSE

Taubrytere GLM-SS i kapsling av rustfritt stål er utviklet som et høykvalitets sikkerhetssystem for korte transportører, med rekkevidde opptil 30 m per bryter. Ved bruk av to brytere økes rekkevidden til 50 m. De er godt egnet for transportørssystemer som opererer i krevende miljøer, og er ideelle for bruk i næringsmiddelindustrien.

En tofarget LED-indikator som signaliserer aktivering av bryteren, er synlig på lang avstand. Taubryteren GLM-SS leveres med fem ulike kontaktkonfigurasjoner.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
Integrert LED	Nei
Integrert nødstop	Nei
IP-klasse	IP69K
Kabelgjennomføring	3 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale sentral	SS316
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
Tension force (typical mid setting)	130 N
Termisk strøm (Ith)	10 A

