



LINENØDSTOPP GLS

142017A

GLS M20 2NC 1NO E-stop & LED 24V

- Opp til 100m med to linenødstopp, inntil 60m ved bruk av én.
- IP67
- -25°C til +80°C
- Ledindikering kan bestilles
- Inkl. blå resetknapp



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLS fra Idem Safety er en kompakt bryter med distanse opp til 80m ved bruk av to linenødstopp eller inntil 60m ved bruk av en stykk. Denne har IP67 og kan monteres både ute og inne. Disse fås med både nødstoppknapp, ledindikering og i vanlig utgave.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Ja
Integrert nødstopp	Ja
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	3 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
Matespenning LED	24Vdc
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
Tension force (typical mid setting)	130
Termisk strøm (Ith)	10 A

