OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

LINENØDSTOPP GLS

142001
GLS M20 2NC 1NO.

- Opp til 100m med to linenødstopp, inntil 60m ved bruk av én.
- IP67
- -25°C til +80°C
- Ledindikering kan bestilles
- Inkl. blå resetknapp

PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLS fra Idem Safety er en kompakt bryter med distanse opp til 80m ved bruk av to linenødstopp eller inntil 60m ved bruk av en stykk. Denne har IP67 og kan monteres både ute og inne.
Disse fås med både nødstoppknapp, ledindikering og i vanlig utgave.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
Integrert nødstopp	Nei
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	3 x M20
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale kontakt	Sølv
Materiale sentral	Formstøpt metall
PFHd	$<1.0 \times 10^{-7}$
Tension force (typical mid setting)	130 N
Termisk strøm (Ith)	10 A
Vekt	735 g

up to 80 meter
(262 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt

up to 60 meter
(197 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt
Safety Spring

All Dimensions in mm
4 Mounting Holes
for M8 Screws
222 min - 337 max

up to 80 meter
(262 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt

up to 60 meter
(197 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt
Safety Spring

All Dimensions in mm
4 Mounting Holes
for M8 Screws
222 min - 337 max