OEM AUTOMATIC
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

ATEX-SERTIFISERT LINENØDSTOPP GLH

141014
GLHD-Ex 3M 3NC 1NO c/w nødstopp

- Opp til 250 meter med to linenødstopp. Inntil 100m ved bruk av én.
- Støpt hus i metall eller rustfritt
- Sone 1, 21, 2, 22
- IP67

PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien som er ATEX/EX sertifisert har robuste støpte hus og er motstandsdyktig mot høytemperaturspyling og vaskemiddel. Ytre kapsling er IP67 og IP69K(SS). Tilgjengelig med opptil 4-polede kontakter.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-20°C +60°C
ATEX godkjent	Ja
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Integrert LED	Nei
Integrert nødstopp	Ja
IP-klasse	IP67
Kabelgjennomføring	Ex 3M
Kabellengde	3 m
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Materiale sentral	Formstøpt metall
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130 N

Vekt	1550 g


up to 125 meter
(410 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt


up to 100 meter
(328 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
Safety Spring
eyebolt
Safety Spring


327 min - 361 max
92
96
143
110
29
10
25
60
86
100
4 Mounting Holes Clearance
for M5 Screws