

## LINENØDSTOPP GLM (MINI)

143001  
GLM M20 2NC 1NO

- Opp til 50m med to linenødstopp, inntil 30m ved bruk av én.
- IP67
- -25°C til +80°C
- Ledindikering kan bestilles



### PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp-serien GLM er den minste linenødstoppen i IDEM's sortiment. Den er designet for å beskytte middels til lange distanser der beskyttelse kreves opp til 50m. Denne avstanden kan dekket med to linenødstopp, men den dekker 30m stand alone.

### TEKNISKE DATA

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur                   | -25°C +80°C                                                                       |
| Feste                               | 4 x M5                                                                            |
| Godkjenninger                       | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV |
| Integrert LED                       | Nei                                                                               |
| Integrert nødstopp                  | Nei                                                                               |
| IP-klasse                           | IP67                                                                              |
| Kabelgjennomføring                  | 3 x M20                                                                           |
| Kontaktfunksjon                     | 2NC 1NO                                                                           |
| Materiale sentral                   | Formstøpt metall                                                                  |
| PFHd                                | <1.0 x 10 <sup>-7</sup>                                                           |
| Tension force (typical mid setting) | 130 N                                                                             |
| Termisk strøm (Ith)                 | 10 A                                                                              |
| Vekt                                | 640 g                                                                             |

