

LINENØDSTOPP SR

601.1629.069

Linenødstopp SR-U2Z-NA-QF-300-L0-0-0

- Robust og slank
- Opp til 75m line
- QuickFix linestrammer
- Indikasjon av riktig linespenning



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp brytere brukes med fordel der man ønsker å ha nødstopp over et stor område. Som ved transportbånd eller maskiner hvor det blir store områder hvor man ønsker å ha nødstopp bryter tilgjengelig. Linenødstoppbryteren fungerer enkelt ved at man forspenner en line koblet til bryteren, i midtstilling. Når denne går ut av stilling, enten ved at man drar i linen eller at linen ryker vil kontaktsettet i linenødstoppbryteren slå ut. For å tilbake stille systemet må linen spennes til korrekt midtstilling og linenødstoppbryteren resettes.

SR er laget i robust glassfiberforsterket polyamid og har en slank utførelse som lett lar seg plassere i ulike applikasjoner. Linenødstoppbryteren kan leveres med festering eller QuickFix, med eller uten nødstoppknapp (NA).

TEKNISKE DATA

B10d	100 000
Bredde	42,5
Dybde	76,8
Godkjenninger	CCC, cCSAus, DGUV
Høyde	294
IP-klasse	IP67
Kabelinngang	3x M20x1,5
Kontakttype	2 NO, 2 NC
Linelengde maks.	75 m
Materiale hus	PA6
Spenning maks.	250

Temperaturområde fra

-25 °C

Temperaturområde til

70 °C

