

MEKANISK HYGROSTAT

Nye MFR012

01250.0-00

Mekanisk hygrostat Nye MFR 012 30-95% RF

- Innstilling 30-95 % rF
- Hysteres 4 % rF
- Vekselkontakt / Push-In
- Kun 35 mm bredde



PRODUKTBESKRIVELSE

Den nye MFR12 mekaniske hygrostaten er meget smal, kun 35 mm bredde og har push-in tilkoblinger for hurtig tilkobling av kabel.

Høy luftfuktighet i et el-skap gir kondens/korrosjon og dermed høy risiko for kryptstrømmer, overslag, kontaktproblemer mm. For å forhindre dette kan en hygrostat benyttes for å starte ett varmeelement eller varmevifte om luftfuktigheten overstiger innstilt verdi. Hygrostaten kan dessuten benyttes for styring av luftfuktere mm.

TEKNISKE DATA

Bredde	35
Bryteevne	10 A 250 V AC
Driftstemperatur	0 °C ... +60°C
Dybde	38
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet drift	< 95% RH
Godkjenninger	CE, UKCA, EAC, cULus
Hysteres luftfuktighet	4 % RH
Høyde	84
IP-klasse	IP30
Kontakttype	Vekselkontakt

Materiale hus	Plast
Montering	Clip on, DIN-skinne
Reguleringsområde fukt fra	35
Reguleringsområde fukt til	95
Spennning maks.	250 V AC
Tilkobling	Push-In 1,0-2,5 mm ²

