

SKOTTGJENNOMFØRING

Serie 50050

50050 3-M10X1

Skottgjennomføring 3 mm-slange M10x1 rød

- Innstikk
- Ø3 til 12mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

En skottgjennomføring fra Aignep brukes for sikker og effektiv tilkobling av rør eller slanger til ulike komponenter i et system.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	I
Slangediameter utv.	3 mm
Tilkobling	M10x1
Gjengetype	Metrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde min.	-0,99 bar
Trykkområde maks.	20 bar
Forpakkingsstørrelse	10 pc



Red ring	Black ring	M	L	CH	A max.
50050 3-M10X1	50050N 3-M10X1	M10x1	26,0	14	5,0
50050 4-M12X1	50050N 4-M12x1	M12x1	31,5	17	7,0
50050 6-M14X1	50050N 6-M14X1	M14x1	35,0	17	9,5
50050 8-M16X1	50050N 8-M16X1	M16x1	37,0	19	10,5
50050 10-M20X1	50050N 10-M20X1	M20x1	43,0	24	12,5
50050 12-M22X1	50050N 12-M22x1	M22x1	48,0	28	16,5