

## L-KOBLING INNSTIKK

Serie 1 000

1130 4/2.7

Hurtigkobling 90° skjøt 4/2,7-slange


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Body shape           | L                 |
| Forpakkingsstørrelse | 10 pc             |
| Godkjenninger        | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale kropp      | Forniklet messing |
| Materiale mutter     | Forniklet messing |
| Materiale tetninger  | NBR               |
| Slangediameter innv. | 2,7 mm            |
| Slangediameter utv.  | 4 mm              |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |



|              | 1       | 2       | L    | CH |
|--------------|---------|---------|------|----|
| 1130 4/2.7   | 4/2.7   | 4/2.7   | 20,0 | 8  |
| 1130 6/4     | 6/4     | 6/4     | 20,6 | 8  |
| 1130 8/6-6/4 | 8/6     | 6/4     | 21,9 | 9  |
| 1130 8/6     | 8/6     | 8/6     | 21,9 | 9  |
| 1130 10/8    | 10/8    | 10/8    | 25,5 | 11 |
| 1130 12/10   | 12/10   | 12/10   | 27,0 | 13 |
| 1130 15/12.5 | 15/12.5 | 15/12.5 | 33,5 | 16 |