

BANJOKOBLING INNSTIKK ENKEL

Serie 1 000

1500 4/2.7-M5

Banjokobling 4/2,7-slange ØM5

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikkskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikasjoner. Tetningen er av metall, og selve sammenkoblingen er svært enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

TEKNISKE DATA

Body shape	B
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5



	A	D	S	L
1000 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1000 4/2 7-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1000 4/2 7-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1000 4/2 7-M8	M8 8,1	9	12,5	16,5
1000 6/4-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1000 6/4-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1000 6/4-1/4	1/4 13,3	18	17	25,3
1000 6/4-3/8	3/8 16,7	21	20	26,8
1000 8/6-1/8	1/8 10,0	14	15	24,7
1000 8/6-1/4	1/4 13,3	18	17	27,8
1000 8/6-3/8	3/8 16,7	21	20	27,7
1000 8/6-1/2	1/2 21,0	26	24	31,2
1000 10/6-1/8	1/8 10,0	14	15	27,5
1000 10/6-1/4	1/4 13,3	18	17	29,5
1000 10/6-3/8	3/8 16,7	21	20	30,9
1000 10/6-1/2	1/2 21,0	26	24	34,0
1000 12/10-3/8	3/8 16,7	21	20	31,5
1000 12/10-1/2	1/2 21,0	26	24	35,0
1000 15/12 1/2	1/2 21,0	26	24	36,5