

RETT KOBLING

Serie 50000

50030 3-M5

Innstikkskobling rett 3 mm-slange inv M5 rød

- M5 til G1/2" gjenge
- Ø3 til 12mm slange
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Aigneps innstikkskoblinger er kjent for høy kvalitet, pålitelighet og brukervennlighet. De er konstruert for å gi en sikker og lekkasjefri tilkobling mellom slange og tilkoblingspunkt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	I
Slangediameter utv.	3 mm
Tilkobling	M5
Gjengetype	Metrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde min.	-0,99 bar
Trykkområde maks.	20 bar
Forpakkingsstørrelse	10 pc



Red ring	Black ring	A	B	L	CH
50030 3-M5	50030N 3-M5	M5	5,5	18,5	9
50030 4-M5	50030N 4-M5	M5	5,5	21,0	11
50030 4-1/8	50030N 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
50030 4-1/4	50030N 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
50030 6-1/8	50030N 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
50030 6-1/4	50030N 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
50030 8-1/8	50030N 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
50030 8-1/4	50030N 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
50030 8-3/8	50030N 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
50030 10-1/4	50030N 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
50030 10-3/8	50030N 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
50030 10-1/2	50030N 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
50030 12-3/8	50030N 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
50030 12-1/2	50030N 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24