

BANJOKOBLING INNSTIKK ENKEL

Serie 55 000

55500 4-M5

Banjokobling 4 mm-slange M5

- Kropp i PA
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Trykkområde opp til 20 bar
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 56000 og serie 55000 er utviklet for krevende applikasjoner innen pneumatisk automasjon. Seriene er utført i teknopolymer, noe som bidrar til lavere vekt og mer kompakt utførelse. Seriene er silikonefrie.

Seriene brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Tekstil- og pakkeindustri
- Overtrykksapplikasjoner
- Kjølevann
- Vakuumpplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	B
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Materiale kropp	Forniklet messing



	A	B	L	CH	D
55500 4-M5	M5	14,0	19,5	9	10
55500 4-M6	M6	14,0	19,5	9	10
55500 4-1/8	1/8	16,5	21,5	14	10
55500 6-M5	M5	14,0	21,0	9	12
55500 6-M6	M6	14,0	21,0	9	12
55500 6-1/8	1/8	16,5	23,0	14	12
55500 6-1/4	1/4	18,5	25,5	18	12
55500 8-1/8	1/8	16,5	23,5	14	14
55500 8-1/4	1/4	18,5	26,0	18	14
55500 8-3/8	3/8	22,0	27,5	21	14
55500 10-3/8	3/8	22,0	30,5	21	17
55500 12-3/8	3/8	22,0	32,5	21	20
55500 12-1/2	1/2	26,0	35,0	26	20