

**T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGE VRIDBAR**

Serie 57 000

57226 4-M5

Innstikkskobling T 4 mm-slange M5

- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Serie 57000 er utført i metall, noe som gir høy robusthet og ytelse. Serien er spesielt godt egnet for miljøer med sterke vibrasjoner, slitasje eller gnister fra sveising.

Serien brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Bilsveising
- Tung industri, for eksempel jernbane
- Pneumatisk automasjon
- Kjølevann
- Vakuumapplikasjoner
- Glyserol (med EPDM)

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Body shape	T
Slangediameter utv.	4 mm
Tilkobling	M5
Gjengetype	Metrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde min.	-0,99 bar
Trykkområde maks.	80 bar
Forpakkingsstørrelse	10 pc



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57226 4-M5	M5	3,6	17,0	16,1	9	8	10
57226 4-1/8	1/8	5,4	17,0	16,4	9	13	10
57226 4-1/4	1/4	7,1	17,0	18,1	9	16	10
57226 5-M5	M5	3,6	20,0	18,3	11	11	12,5
57226 5-1/8	1/8	5,4	20,0	18,1	11	13	12,5
57226 6-M5	M5	3,6	21,0	18,3	11	11	12,5
57226 6-1/8	1/8	5,4	21,0	18,1	11	13	12,5
57226 6-1/4	1/4	7,1	21,0	19,8	11	16	12,5
57226 6-M12X1	M12x1	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
57226 6M12X1.25	M12x1.25	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
57226 6-M12X1.5	M12x1.5	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
57226 8-1/8	1/8	5,4	22,5	21,6	13	13	14,5
57226 8-1/4	1/4	7,1	22,5	21,8	13	16	14,5
57226 8-3/8	3/8	8,1	22,5	23,8	13	20	14,5
57226 8-1/2	1/2	9,6	22,5	25,3	13	25	14,5
57226 10-1/4	1/4	7,1	26,5	25,8	14	16	17,5
57226 10-3/8	3/8	8,1	26,5	25,3	14	20	17,5
57226 10-1/2	1/2	9,6	26,5	26,8	14	25	17,5
57226 12-3/8	3/8	8,1	31,3	28,4	16	20	21,5
57226 12-1/2	1/2	9,6	31,3	29,9	16	25	21,5