

BANJOKOBLING UTVENDIG GJENGE ENKEL

Serie 57 000

57550 4-M5

Banjokobling vridbar 4 mm-slange M5

- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

En banjokobling fra Aignep er en tilkoblingskomponent som brukes innen hydraulikk og pneumatikk for sikker tilkobling av rør eller slanger til en banjobolt. Denne typen kobling er konstruert for å gi en tett og sikker forbindelse, samtidig som den muliggjør justering av rørets eller slangens posisjon.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	B
Materiale kropp	Forniklet messing
Forpakkingsstørrelse	10 pc



	A	B	L1	L2	D1	CH	D
57550 4-M5	M5	5	19,0	24,5	9	-	10,0
57550 4-1/8	1/8	6	21,0	27,0	14	5	10,0
57550 5-M5	M5	5	20,0	24,5	9	-	12,5
57550 5-1/8	1/8	6	21,5	27,0	14	5	12,5
57550 5-1/4	1/4	8	24,5	31,0	18	6	12,5
57550 6-M5	M5	5	20,5	24,5	9	-	12,5
57550 6-1/8	1/8	6	22,5	27,0	14	5	12,5
57550 6-1/4	1/4	8	25,0	31,0	18	6	12,5
57550 8-1/8	1/8	6	24,0	27,0	14	5	14,0
57550 8-1/4	1/4	8	26,0	31,0	18	6	14,0
57550 8-3/8	3/8	9	28,0	35,5	21	7	14,0
57550 10-1/4	1/4	8	29,0	31,0	18	6	17,0
57550 10-3/8	3/8	9	30,5	35,5	21	7	17,0
57550 12-3/8	3/8	9	32,5	35,5	21	7	21,5

